



Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 21.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Flex JSB 18.0-EC Akku-Stichsäge

Bestell- und Artikelnummer: 493-783

Listenpreis CHF 406.11

Fuxpreis CHF 325.00

inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

Beschreibung

- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Neue Generation bürstenloser Motoren mit hohem Wirkungs- und Leistungsgrad
- Mit Anlaufautomatik, Überlastungsschutz
- Stufenlose Einstellung der Schnittgeschwindigkeit über Potirad mit Anlaufautomatik in "A" Stellung
- Elektronikschalter beidseitig bedienbar
- Pendelhub: 4-stufig für hohe Schnittleistung
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel mit Schnellspannsystem und Auswurf Funktion
- Doppelte Rollen-Sägeblattführung für präzise, winkelexakte Schnitte
- Spanreisschutz abnehmbar, für ausrissfreie Schnitte und zur Führung des Sägeblattes
- Sägefisch-Verstellung für Gehrungsschnitte bis 45°, 0-Rastung. Für randnahes Sägen nach hinten versetzbar
- Stabile Fußplatte mit abnehmbarem Kunststoffgleitschuh zum Schutz empfindlicher Oberflächen
- Absaugstutzen Ø 27 mm, für einen sauberen Arbeitsplatz und freie Sicht auf die Sägestelle
- Freie Sicht auf den Anriss durch integrierte Blasfunktion
- Perfekte Ergonomie durch optimal platzierte SoftGrip-Oberflächen
- Integriertes LED-Licht zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches.
- Vibrationsarm und komfortabel sägen
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 18,0 V Akkupacks



Technische Daten

- Akkuspannung 18 V
- Leerlaufhubzahl 0-3500 /min
- Hub 26 mm
- Pendelhubstufen 4
- Drehzahlstufen 1-5 + A
- Schwenkbereich 0-45 °
- Max. Schnitttiefe in Holz 120 mm
- Max. Materialstärke in Stahlblech 8 mm
- Abmessung (L x B x H) 245 x 77 x 220 mm
- Gewicht ohne Akku 2,1 kg

Standard-Ausrüstung

- Transportkoffer L-BOXX® 136
- Gleitschuh
- Innensechskantschlüssel, SW 4
- Spanflugschutz geschlossen
- Spanreißschutz
- Saugadapter
- Koffereinlage