



# Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

[info@fuxtools.ch](mailto:info@fuxtools.ch) • [www.fuxtools.ch](http://www.fuxtools.ch)

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 06.05.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

## Bosch Professional Wallscanner D-tect 200 Ortungsgerät

Bestell- und Artikelnummer: 0601081601

Listenpreis CHF 942.00

**Fuxpreis CHF 801.00**

inklusive 8.1% MwSt

Frankolieferung

### Beschreibung

Der Wallscanner für einzigartige Ergebnisse: Höchstleistung und einfache Dokumentation

- Bosch Radar Technology und eine moderne Bedienoberfläche für Präzision, höhere Sicherheit und eine klare Abbildung von georteten Objekten
- Flexibilität durch mehrere Ansichten bietet beste Ergebnisse in verschiedensten Situationen
- Screenshot-Funktion ermöglicht eine schnelle und einfache Dokumentation; Screenshots können über USB-C®- Schnittstelle und SD-Karte heruntergeladen werden



### Technische Daten

- Erfassbare Objekte: magnetische Metalle (z. B. Eisen), nichtmagnetische Metalle (z. B. Kupfer), spannungsführende Leitungen, nichtspannungsführende Leitungen, Leere Kunststoffrohre, wasserführende Kunststoffrohre, Holzunterkonstruktionen
- Max. Ortungstiefe 200 mm
- Erfassungstiefe, Trockenbeton, max. 200 mm
- Erfassungstiefe, junger Beton, max. 60 mm
- Erfassungstiefe, andere Wandarten, max. 80 mm
- Erfassungstiefe, Holzunterkonstruktionen, max. 38 mm
- Genauigkeit  $\pm 5$  mm\* (\* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
- Ansichten Objektansicht, Spotansicht, Signalansicht 2D, Signalansicht
- Wandarten Mauerwerk/Universal, Beton, Trockenbau, Flächenheizung, Junger Beton, Langlochziegel, Hochlochziegel
- Staub- und Spritzwasserschutz IP 5X
- Dokumentation über USB-C, SD-Karte
- Updatefähig ja
- Materialidentifizierung Stromführendes Kabel, Magnetisches Metall, Nichtmagnetisches Metall, Nichtmetallisches Material
- Stromversorgung 12 V-Li-Ionen-Akku, 4 x 1,5-V-LR6 (AA), 4 x 1,2 V HR06 (AA)
- Zusatzfunktion Ortung von Leckagen, Distanzmessung
- Gewicht 700 g

### Standard-Ausrüstung

- 1 x Akku GBA 12V 2.0Ah
- Schnellladegerät GAL 12V-40
- L-BOXX 136
- USB-C™-Kabel
- Handschlaufe