



MWST Nr.
CHE-113.604.739 MWST

Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 06.05.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Kränzle quadro 899 TST Hochdruckreiniger Kaltwasser - vierrädrig

Bestell- und Artikelnummer: 610120

Listenpreis CHF 2'820.00

Fuxpreis CHF 2'538.00

inklusive 8.1% MwSt

Frankolieferung

Beschreibung

Die Kränzle quadro-Serie verbindet alle Vorteile der Profi-Serie und setzt mit dem Doppelachsen-Chassis und 4 Rädern in punkto Stabilität eine neue Bestmarke und bietet höchste Komformität bei Einsätzen, die häufigen Standpunktwechsel erfordern. Auch hier kommen ausschließlich überdimensionierte Getriebe und Ölgehäuse zum Einsatz, welche die Lebensdauer im harten Dauereinsatz deutlich verlängern. Und natürlich gehören die integrierte Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel und bis zu 15 m Hochdruckschlauch bei vielen der quadro Modelle zum Standard, genauso wie der robuste Rammschutz und der integrierte Wasserkasten.

- Überdimensioniertes Getriebe und Ölgehäuse
- Integrierter Wasserkasten, verhindert Schäden an der Hochdruckpumpe bei Wassermangel
- Roto-Mold-Fahrgestell
- Integrierte Schlauchtrommel, platzsparende Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs mit Twist-Stop Verdrehschutz
- 15 m Hochdruckschlauch
- 7.5 m Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung
- Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr
- Edelstahllanze mit Flachstrahldüse
- Ordnungssystem, praktische Halterungen für Hochdruckpistole und Reinigungslanzen
- Reinigungsmittelventil
- Rammschutz, schützt vor Beschädigungen der Hochdruckpumpe
- Gross dimensioniertes Edelstahlmanometer
- Feststellbremse



Technische Daten

- Arbeitsdruck 30 - 150 bar | 3 - 15 MPa
- Wasserleistung 15 l/min | 900 l/h
- Zulässiger Überdruck 170 bar | 17 MPa
- Motordrehzahl 1400 min⁻¹
- Anschluss 400 V | 3 ~ | 50 Hz | 8.5 A
- Leistungsaufnahme 5.5 kW
- Leistungsabgabe 4.0 kW
- Netzanschlusskabel 7.5 m
- Abmessung (L x B x H) 780 x 395 x 870 mm
- Gewicht 63 kg

Standard-Ausrüstung

- 15 m Hochdruckschlauch
- Starlet 3 Sicherheits-Abschaltpistole
- Lanze mit Flachstrahldüse Düse 06
- Lanze mit Schmutzkiller Düse 06