



MWST Nr.
CHE-113.604.739 MWST

Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 13.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Mafell Zimmerei - Handkreissäge Mafell MKS 185 Ec - CH

Bestell- und Artikelnummer: 1P0398

Fuxpreis CHF 4'755.00


inkl. 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

(Fixpreis Aktion 17%)

Beschreibung

- Die Einzige ihrer Klasse: Hochbelastbarer 3000 Watt Motor für extreme 185 mm Schnittleistung!
- Für optimales Handling und bessere Kontrolle ist die Zimmerei-Handkreissäge mit Sanftanlauf, konstanter Drehzahl unter Last, Drehzahlabsenkung und Überlastschutz ausgestattet.
- Das leicht bedienbare Anschlagsystem, die geringe Lärmemission sowie die fernbedienbare Pendelschutzhaube erleichtern deutlich Ihre Arbeit.
- Die leichtgängige Höhenverstellung mit sehr gut ablesbarer Skalierung und eine effektive Bremse stehen für einwandfreie Schnittergebnisse und optimale Bediener-sicherheit.




Einsatzgebiet

- Quer- und Längsschnitte
- Schrägschnitte bis 60°
- Allgemeine Abbundarbeiten
- Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Leimbinder, Dämmstoff, Sandwichplatten



Vorteile

- Mit CUPrex Hochleistungsmotor
- Einzigartiges Verhältnis - zwischen maximaler Stabilität und minimalem Gewicht.
- Hoher Qualitätsstandard - bedeutet für Sie: geringere Maschinenkosten und längere Lebensdauer.
- Konstanter Risszeiger für 0° bis 60° - durch exakten Drehpunkt, der auf der Unterseite der Grundplatte liegt.



Technische Daten

- Schnitttiefe 105 - 185 mm
- Schnitttiefe bei 45° 74 - 131 mm
- Schnitttiefe bei 60° 53 - 93 mm
- Schwenkbereich 0 - 60 °
- Nennleerlaufdrehzahl 1400 - 1700 1/min
- Nennaufnahme 3000 Watt
- Gewicht 16,1 kg
- Universal-Motor 230 V / 50 Hz

Standard-Ausrüstung

- Sechskantschlüssel 6 mm; Best. Nr. 093081
- Sägeblatt-HM 450 x 2,5/4,2 x 30 mm, Z 20, WZ; Best. Nr. 092536
- Parallelanschlag
- Anschlussleitung 10 m; Best. Nr. 087612