



Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 22.03.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Brennenstuhl 13502 T Professional Stativ LED Baustrahler Dreikopf

Bestell- und Artikelnummer: 1173702008

Listenpreis CHF 312.60

Fuxpreis CHF 266.00


inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

Beschreibung

Der Professional Stativ LED Baustrahler Dreikopf 13502 T eignet sich optimal zur Ausleuchtung von Baustellen, geschlossenen Räumen oder Hallen. Jeder einzelne der drei Strahler lässt sich individuell einstellen und erzielt so für jede Anforderung die optimale Lichtposition. Über die kostenlose BT-Control App mit 15m Funkreichweite können zahlreiche Einstellungen vorgenommen werden: Ein- und Ausschalten, Leuchtstärke, Gruppierung (bis zu 20 Strahler gleichzeitig steuerbar) und die Einstellung eines Timers. Der Baustrahler mit insgesamt vier Schaltstufen (100% - 75% - 50% - 25%) und überzeugt zudem durch folgende Eigenschaften:

- Kabellänge: 5m (H07RN-F2x1,0)
- Lichtstrom: 13500lm
- Leistung: 100W
- Farbtemperatur: 6500K
- Min. Nenneingangsspannung: 220V
- Max. Nenneingangsspannung: 240V
- Hohe Schlagfestigkeit: IK08
- Schutzklasse: II
- Extrem leistungsfähiger 360° LED-Baustrahler mit 13500lm eignet sich optimal zur Ausleuchtung von Baustellen, geschlossenen Räumen oder Hallen - optimales Licht der Arbeitsumgebung mit 360° Abstrahlwinkel
- Jedes der drei Strahler-Elemente ist einzeln einstellbar, um für jede Anforderung die passende Lichtposition zu erreichen - zusätzlich kann der gesamte Strahlerkopf geneigt werden und auf eine Höhe von bis zu 2,2m ausgefahren werden
- Der LED Arbeitsstrahler verfügt über vier Schaltstufen 100% - 75% - 50% - 25% und 5m Kabel (H07RN-F 2X1,0) - Kompakt und vollständig zusammenklappbare Stativleuchte (eingeklappt nur 103cm lang) mit 3 stabilen Standfüssen
- Der Baustellenstrahler IP54 ist für äusserst anspruchsvolle Bedingungen ausgelegt - für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien
- Bluetooth Steuerung über die kostenlose BT-Control App mit 15m Funkreichweite - Ein- und Ausschalten, Einstellung der Leuchtstärke, Gruppierung (bis zu 20 Strahler gleichzeitig steuerbar), sowie das automatische Ausschalten über einen Timer



Staub- und spritzwassergeschützt

- Schutz gegen Berührung und Staubablagerung im Inneren
- Außerdem Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen

IK08- Stoßfestigkeitsgrad

- Der Stoßfestigkeitsgrad gibt an, wie gut ein Gehäuse oder ein Gerät gegen mechanische Schläge und Stöße geschützt ist
- IK08 bedeutet, dass das Gerät eine Schlagenergie von 5 Joule aushalten kann, was einem Schlag mit einem 1,7 kg schweren Hammer aus 30cm Entfernung entspricht

Technische Daten

- Schutzart (IP): IP54
- Schutzklasse: II
- Schlagfestigkeit: IK08
- Farbtemperatur: 6500 K
- Werkstoff Gehäuse: Kunststoff/ Metall
- Funkstandard: Bluetooth
- Min. Nenneingangsspannung: 220 V
- Max. Nenneingangsspannung: 240 V
- Eingangsspannungsart: Wechselspannung (AC)
- Nennfrequenz: 50/60 Hz
- Kabelbezeichnung: H07RN-F 2X1,0
- Kabellänge: 5 m
- Kabelqualität: Gummi-Neopren
- Produktlänge (ohne Verpackung): 100 cm
- Produktbreite (ohne Verpackung): 26 cm
- Produkthöhe (ohne Verpackung): 24 cm
- Produktgewicht (ohne Verpackung): 9 kg