



MWST Nr.
CHE-113.604.739 MWST

Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 21.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Makita DST 630 ZJ Akku-Tacker

Bestell- und Artikelnummer: DST630ZJ

Listenpreis CHF 659.00

Fuxpreis CHF 507.00

inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

Beschreibung

Akku-Tacker für Profis, für ein ähnliches Gefühl wie mit einem Drucklufttacker.

Maschine für Schmalrückenklammern von 18Ga mit einer Länge von 9,5 mm bis 38 mm. Die Magazinkapazität ist bis zu 110 Klammern. 2-Modus-Wahlschalter: Einzel- oder Serieauslösung. Schnellfeuerfunktion mit 6,2 Schuss pro Sekunde (mit BL1850B). Variable Einschlagtiefe durch mehrstufig verstellbaren Einstellknopf.

Der DST630 ist ein vielseitiger und leistungsstarker kabelloser LXT® 18V-Tacker mit schmalen Rücken für den professionellen Einsatz. Dieses Werkzeug bietet aussergewöhnliche Effizienz und Komfort, da kein Kompressor oder Schläuche erforderlich sind.

Ausgestattet mit einem pneumatischen Federmechanismus bietet der DST630 ein Gefühl ähnlich wie bei pneumatischen Tackergeräten und treibt 18-Gauge-Schmalrückenklammern bis zu 38 mm (1-1/2") tief in harte Materialien wie LVL. In Kombination mit dem Akku BL1850B kann er bis zu 6,2 Schüsse pro Sekunde abgeben, was die Produktivität auf der Baustelle erheblich steigert.

Mit dem Dual-Modus-Wahlschalter können Benutzer zwischen sequentiellem und Stossfeuer-Modus wählen, was Flexibilität für verschiedene Aufgaben bietet. Das schlanke Nasendesign verbessert die Sichtbarkeit und Genauigkeit beim Setzen der Klammern. Zusätzlich schützt der Anti-Trockenfeuer-Mechanismus das Werkzeug und die Arbeitsfläche, indem er den Kontaktarm bei einer Klammeranzahl zwischen 5 und 7 arretiert und somit Trockenfeuer verhindert.

Für zusätzlichen Komfort verfügt der DST630 über einen einfachen Tiefenverstellknopf, der schnelle Anpassungen für verschiedene Anwendungen ohne zusätzliches Werkzeug ermöglicht. Im Falle einer Verstopfung können die Klammern ohne Werkzeug leicht entfernt werden, wodurch Ausfallzeiten minimiert werden.

Um die Sichtbarkeit in schlecht beleuchteten Räumen zu gewährleisten, beleuchtet ein integriertes LED-Licht den Arbeitsbereich. Der Griff ist mit einem weichen Griff für mehr Komfort bei längerem Gebrauch ausgestattet, wodurch Ermüdungserscheinungen reduziert werden. Darüber hinaus bietet der DST630 mit XPT (eXtreme Protection Technology) zusätzliche Haltbarkeit unter rauen Bedingungen und ist somit die ideale Wahl für Profis in jeder Umgebung.

- Der ergonomische Griff mit Softgrip bietet erhöhten Komfort.
- Die eXtreme Protection Technology (XPT) wurde für eine verbesserte Staub- und



Wasserbeständigkeit für den Betrieb unter rauen Bedingungen entwickelt.

Technische Daten

- Akkuspannung 18 V
- Klammernbreite 5.7 - 6.35 mm
- Klammerlänge 9.5 - 38 mm
- Magazinkapazität 110
- Schalldruckpegel 79 dB(A)
- K-Wert Geräusch 3 dB(A)
- Vibrationen $\leq 2.5 \text{ m/s}^2$
- K-Wert Vibration 1.5 m/s^2
- Klammerdimension (LxB) 5.7 - 6.35 x 9.5 - 38 mm
- Gauge 18 Ga
- Abmessung (L x B x H) 246 x 96 x 282 mm
- Maschinengewicht 2.5 kg
- Gewicht inkl. Akku 2.8 - 3.1 kg

Standard-Ausrüstung

- MAKPAC C Transportkoffer
- MAKPAC Einsatz
- Einhängebügel lang